

---

## FH600

6端口FireWire集线器



FH600为内置6组(前5后1)IEEE 1394连接端口的集线器，支持热插拔功能。



### 特性

- 兼容IEEE 1394, IEEE 1394a
- 传输速率100, 200, 400Mbps; 可自动调整到最高速
- DC输入电源接头，让您可以选择性搭配电源
- 可支持操作系统: Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、Mac and FreeBSD

规格

|                |                                                                                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 连接端口           | 6                                                                               |
| 接口             |                                                                                 |
| USB 端口         | 6 x 6 针 IEEE 1394 标准 (黑色)                                                       |
| 电源             | 1 x DC电源插座 (黑色)                                                                 |
| LED            | 1 (橘色)                                                                          |
| 最高传输速率         | 100 / 200 /400 Mbps<br>(异步 , 等时)                                                |
| 标准支持           | IEEE 1394a                                                                      |
| 功耗             | DC 9V, 0.15W<br><br>附註:<br>● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗<br>● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗 |
| 环境             |                                                                                 |
| 操作温度           | 5°-40°C                                                                         |
| 储存温度           | -20°-60°C                                                                       |
| 湿度             | 相对湿度 0 ~ 80% , 无凝结                                                              |
| 机体属性           |                                                                                 |
| 外壳             | 塑料                                                                              |
| 重量             | 0.11 kg ( 0.24 lb )                                                             |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 10.09 x 9.14 x 3.33 cm<br>(3.97 x 3.6 x 1.31 in.)                               |
| 附註             | 对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。                                           |

拓朴图

