

UH3231

USB-C 双屏幕迷你扩展坞



宏正 UH3231 为一款 USB-C DisplayPort双屏幕迷你扩展坞，可将您的USB-C 装置转换为双屏幕工作站。此产品与USB 3.2 Type-C 规格兼容，并且支持视频转接器功能，可将 HDMI、DVI 或 VGA 输出转为双屏幕模式之用。UH3231 可将视频自来源装置发送至两个 DisplayPort 屏幕，通过单一线缆将视频传输分割为双屏幕显示，同时维持达 1080p 的高质量分辨率。

UH3231 USB-C DisplayPort双屏幕迷你扩展坞利用 USB-C 联机，在笔记本或桌面电脑间建立高速可靠的数据传输；最多可与 128 台的其他外围设备连接，包括 Dual 及 USB 3.2 装置。UH3231轻巧的机体设计让您可充分利用工作空间，同时也是您外出洽公时的理想方案。



特性

兼容 USB 3.2 Gen1 规格

以双屏幕输出，将一台电脑连接至两个 DisplayPort 屏幕

通过单一显示输出支持 4K (UHD) 分辨率

同时支持达 1920 x 1080 的双屏幕输出*

USB 3.2 Gen1 端口，数据传输速率高达 5 Gbps

通过DP++ 标准支持各种视频转接器

即插即用 - 无须驱动程序或外接电源适配器

支持Android、iPad Pro及电脑主要操作系统: Windows®、OS X®;**

* 需使用Intel第七代核心处理器 (Kaby Lake) 及以上版本,。系统图型芯片组须符合Displayport 1.2与MST规格才能支持双屏幕输出。Mac电脑、Android及iPad Pro仅支持单一屏幕输出

规格

电脑连接	1
接口	
电脑	1 x USB-C 母头 (黑色)
设备	1 x USB3.1 Gen1 Type A 母头 (蓝色)
视频输出	2 x DisplayPort 母头 (黑色)
LED	
电源	1 (蓝色 / 橘色)
视频分辨率	单显示器: DisplayPort - 3840 x 2160 @ 30 HZ* 双显示器: DisplayPort - 1920 x 1200 @ 60 HZ* *UH3231 支持 DP++ 标准, 使用选购的主 / 被动视频转换器, 将DP 信号转换为 DVI / HDMI。
功耗	DC5V:0.81W:23BTU/h 附註: ● 单位=瓦特 : 表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h : 表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0°至 40°C
储存温度	-20°至 60°C
湿度	0 - 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.10 kg (0.22 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	9.37 x 9.30 x 2.68 cm (3.69 x 3.66 x 1.06 in.)
附註	对于一些机架式产品, 请注意标准物理尺寸WxDxH, 其使用LxWxH来表示。

拓朴图

