

UH3232

USB-C多端口迷你扩展坞



UH3232 USB-C多端口迷你扩展坞可通过单一线缆连接以太网路、HDMI、VGA及USB Type-A连接端口至搭载USB-C连接端口的电脑。此四合一转换器具有整合及方便使用的特性，能够立即连接您的USB-C或Thunderbolt™ 3电脑至HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160 @ 30 Hz) 或VGA 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz)视频输出、USB 3.1 Gen 1连接端口及Gigabit以太网等快速对接。采用6层PCBA设计，能够大幅降低信号干扰及失真的问题，使视频能够清晰不间断，千兆以太网可提供高达1000 Mbps的网络速度。此方便又多用途的扩展坞提供最佳携带方案，可通过USB-C电脑快速对接多种来源设备。

这个体积小、方便携带、适合旅行使用的扩展坞，让连接更简单！无论您到哪里都可以为您提供更多的桌面空间。UH3232 使旅行携带更轻巧、连接更快速、工作更有效率。



特性

- 通过单一线缆连接HDMI/VGA、以太网、USB Type-A 连接端口至搭载USB-C 或Thunderbolt™ 3 的电脑
- USB 3.1 Gen1，数据传输速率最高可达5 Gbps
- Gigabit 以太网网络连接端口
- 支持HDMI 1.4b 4K (3840 x 2160 @ 30 Hz) 分辨率或支持VGA 2K (2048 x 1152 @ 60 Hz) 分辨率
- 支持Windows 10 (32-bit / 64-bit), Mac OSX Yosemite 10.10.5 及更新版本，OS X El Capitan 10.11 及更新版本
- 平整轻量化设计- 便于携带

规格

电脑连接	1
接口	
电脑	1 x USB-C 公头 (黑)
设备	1 x USB3.1 Gen1 Type A 母头 (蓝)
视频输出	1 x HDMI 母头 (黑) 1 x VGA 母头 (黑)
LAN端口	1 x Gigabit Ethernet 母头 (黑)
视频分辨率	单显示器: VGA-2048 x 1152 @ 60 或 HDMI-3840 x 2160 @ 30
功耗	DC5V:7.87WBTU/h 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0°至 40°C
储存温度	-20°至 60°C
湿度	0 - 80% RH, 无凝结
机体属性	
重量	0.07 kg (0.15 lb)
外壳	塑料
尺寸 (长 x 宽 x 高)	15.88 x 10.80 x 1.52 cm (6.25 x 4.25 x 0.6 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

