

UH3233

USB-C HDMI双屏迷你扩展坞



ATEN UH3233 HDMI 双屏幕迷你扩展坞可将您的USB-C 装置转换为双屏幕工作站。此产品与 USB 3.2 Type-C 规格兼容，并且支持双屏幕模式。UH3233 可将视频自源装置发送至两个 HDMI 屏幕，通过单一线缆将视频传输分割为双屏幕显示，同时维持达 1080p 的高质量分辨率。

UH3233 USB-C HDMI 双屏幕迷你扩展坞利用 USB-C 联机，在笔记本或桌面电脑间建立高速并可靠的数据传输；最多可与 128 台的其他周边装置连接，包括双HDMI、USB 3.2 装置。UH3233 轻巧的机体设计让您可充分利用工作空间，同时也是您商务旅行时的理想方案。



Dual View
1080P



USB 3.2
Gen 1



特性

兼容USB 3.2 Gen1

通过双屏幕输出可连接一台笔记本电脑到两台HDMI 显示器

通过单屏幕模式支持4K(UHD) 分辨率*

支持双屏幕模式，分辨率高达1920 x 1080**

USB 3.2 Gen1 端口，数据传输速率高达 5 Gbps

即插即用 – 无须驱动程序或外接电源适配器

支持Android、iPad Pro及电脑主要操作系统: Windows®、OS X®

* 需使用Intel 第七代核心处理器 (Kaby Lake) 及以上版本, USB-C 端口须支持DP Alt Mode 才能进行视频输出

** 系统图型芯片组须符合Displayport 1.2与MST规格才能支持双屏幕输出。Mac电脑、Android及iPad Pro仅支持单一屏幕输出

规格

电脑连接	1
接口	
电脑	1 x USB-C 公头 (黑)
设备	1 x USB3.1 Gen1 Type A 母头 (蓝)
视频输出	2 x HDMI 母头 (黑)
LED	
电源	1 (蓝/ 橘)
视频分辨率	单显示器: HDMI-3840*2160@30* 双显示器: HDMI-1920 x 1200 @60** *USB-C 连接端口须支持DP Alt Mode 才能进行视频信号的输出 ** 双显示晶片组须符合Displayport 1.2 和MST 规格才能支持双屏幕输出
功耗	DC5V:2W:29BTU/h 附註: ● 单位= 瓦特 : 表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h : 表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0°至 40°C
储存温度	-20°至 60°C
湿度	0 - 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.10 kg (0.22 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	9.37 x 9.30 x 2.68 cm (3.69 x 3.66 x 1.06 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

