

US3344I

4 x 4 USB 3.2 Gen 1 工业切换器



US3344I为一款4端口USB 3.2 Gen 1工业用切换器，可连接4台电脑并共享最多4台USB 3.2 Gen 1设备，如键盘、鼠标与其他外围设备。用户可通过US3344I上的按钮手动切换主要来源端的电脑，也可以通过电源开启侦测功能，侦测所连接之电脑的电源是否被开启/关闭，并自动切换主要来源端装置。

US3344I可减少多种设备与系统的安装复杂度。其金属外壳与壁挂式设计适用于工业环境。此外，它附有一个外接式切换按键，可简化布线。US3344I不仅提供简便且合理的安装，其包装随附的USB转接线亦节省额外购买线材的成本。



USB 3.2
Gen 1

RS-422/RS-485
Functionality

Terminal Block
Data / DC Power

特性

- 支持4台计算机分享最多4个USB 3.2 Gen 1设备
- 符合USB 3.2 Gen 1规范，数据传输速率高达5 Gbps
- 跨平台支持 - Windows、Mac及Linux
- LED 指示灯显示联机状态
- 金属外壳以及壁挂式设计
- 支持市售公规USB锁附(M2)线材
- 可通过外接式按键或RS-422 / RS-485指令(端子台)切换端口
- 支持热插入功能
- 通过端子台可支持DC 9 - 24V的电源输入*
- 支持USB BC 1.2充电及过载保护
- 电源开启侦测
 - 自动将主要来源端电脑切换为最后被接上或最近被开启的计算机
 - 当主要来源端计算机之电源被关闭，自动将主要来源端切换至第一端口所连接的计算机
- 支持固件更新

* 设备支持以下任一电源输入方式：

1. 端子台供电
2. 外接适配器供电 (料号：OAD8-8012-33MG，需另外购买)

规格

电脑连接	4
接口	
电脑	4 x USB Type B 母头 (蓝)
设备	4 x USB Type A 母头 (蓝)
串口	1 x 5-pin 端子接头 (绿)
电源	1 x 2-pin 9-24V 端子接头 (绿)
电源(选配)	1 x 12V DC 插孔母头 (黑)
连接端口选择	外接式切换按键 / 串口命令
LED	
已选择	4 (绿)
串口	RS422 (橘) RS485 (绿)
线缆长度	
USB 线缆	2x USB 3.1 Gen 1 Type-B to Type-A 线材 1.2M 2x USB 3.1 Gen 1 Type-B to Type-A 线材 1.8M
远程连接端口选择器	1.8 m
环境	
湿度	0-80% RH, 无凝结
操作温度	0-50°C
储存温度	-20-60°C
机体属性	
外壳	金属
重量	0.51 kg (1.12 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

