

US7220

2端口Thunderbolt 2 KVM扩展坞



US7220 Thunderbolt 2 KVM扩展坞为一款双电脑KVM扩充座，为您打造高效工作环境。您可通过单一缆线，直接将Thunderbolt设备、双屏幕设定与USB外围设备分享至两台电脑。

US7220让两台搭载Thunderbolt 2的电脑可以20Gbps的超高 数据传输速度分享外围设备，此款分享设备让您仅需按下按 键，即可轻松在两台电脑间进行键盘、视频、鼠标与外围设备 的切换。通过最多可菊式串接五台Thunderbolt设备的功能， US7220得以连接多达11台外围设备，包括 Thunderbolt屏幕与 视频撷取设备，其他可连接的设备则包括USB储存设备、印表 机、高画质相机、键盘、鼠标等。

ATEN宏正的Thunderbolt 2 KVM扩展坞是用户追求笔记本电脑 运算灵活性的最佳选择，并且兼具完整工作站的效能、分享及 高画质 / 双屏幕显示功能。



特性

- 兼容于Thunderbolt 2.0，数据传输速率最高可达20Gbps
- 通过单一Thunderbolt缆线即可将11台设备连接至一台笔记本电脑*
- 连接至两个Thunderbolt主机端的双Thunderbolt连接端口
- 一个连接至一台Thunderbolt设备的Thunderbolt连接端口，可菊式串接最多达五台其他设备
- Gigabit以太网路连接端口
- HDMI连接端口可支持一个额外的HDMI显示
- 支持三个USB 3.1 Gen 1连接，资料传输速率最高可达5Gbps
- 两个USB 2.0连接端口，资料传输速率最高可达480Mbps
- 通过 Mini TOSLINK，支持杜比及DTS直通的高音质声音信号，通过3.5mm音源线支持2.1声道音源
- 类比 / 数字音源输入及输出
- 支持HDMI 1.4b 4K (UHD) 分辨率
- 支持DisplayPort 1.2 4K (UHD) 分辨率
- 搭载储存设备用的eSATA连接端口
- 注：
 - * 额外的相关缆线，如:Thunderbolt线缆等，需用户自行添购

规格

电脑连接	2
设备连接	1 个; 最多 5 个 (通过菊式串接)

接口	
电脑	2 x Thunderbolt 2.0 母头 (黑色)
设备	1 x Thunderbolt 2.0 母头 (黑色) 3 x USB3.1 Gen1 Type A 母头 (蓝色) 2 x USB2.0 Type A 母头 (黑色) 1 x E-SATA 母头 (黑色)
LAN端口	1 x Gigabit 以太网络 母头 (黑色)
音频输入	1 x Stereo / Mini Toslink 插孔 母头 (黑色)
音频输出	1 x Stereo / Mini Toslink 插孔 母头 (黑色)
电源插孔	1
视频输出	1 x HDMI 母头 (黑色)
USB 端口 / 音频端口选择	1 x Thunderbolt / Mini DisplayPort 母头*
LED	
已选择	2
视频	单显示器: Mini DisplayPort / Thunderbolt - 3840x2160@60HZ* HDMI - 3840 x 2160 @ 30 HZ 双显示器: Thunderbolt - 3840 x 2160@60HZ HDMI - 3840 x 2160@30HZ *US7220可支持HDMI或Mini Display Port, 但无法同时支持
功耗	DC12V:6.78:226BTU/h 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0° 至 40°C
储存温度	-20° 至 60°C
湿度	0 – 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	铝
重量	0.78 kg (1.72 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	5.70 x 9.75 x 19.19 cm (2.24 x 3.84 x 7.56 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓扑图

