
UC4854

4端口USB转串口Hub



ATEN推出的USB转串口集线器可针对支持USB规格的服务器、笔记本电脑、桌面电脑、及掌上型运算设备，提供即插即用的外接式RS-422/RS-485串口转接功能。此系列产品具备了快速、简易、及经济实惠的特性，是不同通讯及自动化应用环境的理想选择。此一系列共有四款机型：[2/4端口USB转串口RS-232界面集线器](#)；[2/4端口USB转串口RS-422/485界面集线器](#)。

特性

- 可轻松增加4个RS-422/RS-485串行端口
- 完全符合USB1.1规格;兼容USB2.0规格
- 支持RS-422/RS-485串行接口
- 支持自动握手模式(handshake mode)
- 每串行端口均支持高达115.2Kbps的数据传输速率
- 包含可支持数据上传及下载的双向缓冲区
- 无需使用IRQ、DMA及I/O地址资源
- 支持热插入及即插即用
- 内建16KV静电防护
- 支持总线供电及外接电源两种模式
- 可搭配移动电话、个人数字设备、数码相机、调制解调器或ISDN终端转接设备使用
- 支持操作系统：Windows

规格

设备连接	4
接口	
USB 端口	1 x USB Type B 母头 (白色)
电源	1 x DC电源插座
串口	4 x DB-9 公头 (黑色)
LED	
连接端口	4 (绿色)
电源	1 (橘色)
最高传输速率	115.2 Kbps (最高)
USB 规格	完全符合USB1.1规格；兼容USB2.0规格
电源模式	电脑供电；也可使用电源适配器
功耗	DC5V:0.50W:2BTU/h 附註： ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0-50°C
储存温度	-20-60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.32 kg (0.7 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	12.50 x 8.00 x 2.50 cm (4.92 x 3.15 x 0.98 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓扑图

