VS0108HA

8端口4K HDMI影音分配器



VS0108HA HDMI影音分配器对于需要将高视频分辨率数字信号复制输出到8台显示设备的用户而言，是一套相当理想的解决方案。VS0108HA可支持具备HDMI功能的设备，如DVD播放器、卫星机顶盒及所有HDMI显示器。

VS0108HA HDMI影音分配器符合HDCP(高带宽数字内容保护技术)，可与家庭影院环境中的HDMI显示设备完美搭配使用，同时也适用于企业、教育机构及其它商业环境。

特性


- 一组HDMI A/V影音信号来源连接至8台HDMI显示设备
- 支持HDMI(3D、深色、4Kx2K)；兼容于HDCP 1.4 规格
- 视频分辨率 - 最高可达Ultra HD 4Kx2K和1080p Full HD
- 独家EDID技术
  ·提供默认的EDID设定值
  ·内建EDID选择模式
  ·复制显示器的EDID至来源端设备
- 内建双向RS - 232串口连接端口，可用于高阶系统控制
- 支持Dolby True HD和DTS HD Master Audio
- 长距离信号传输 - 最远可达15m(24AWG)
- 最高支持340MHz频宽
- 即插即用 - 无需安装软件

规格

视频输入	
接口	1 x HDMI Type A 母头 (黑色)
阻抗	100 Ω
最长距离	3m @3840*2160@30 (4:4:4)

视频输出	
接口	8 x HDMI Type A 母头 (黑色)
阻抗	100 Ω
视频	
最大数据速率	10.2 Gbps (每通道3.4 Gbps)
最大像素时钟频率	340 MHz
兼容协议	HDMI (3D、色深、4K)： 兼容HDCP
最高分辨率	高达 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0)； 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)
最长距离	高达 15 m
音频	
输入	1 x HDMI Type A 母头 (黑色)
输出	8 x HDMI Type A 母头 (黑色)
控制	
RS-232	接口：1 x DB-9 母头 (黑色) 波特率及通讯协定： 波特率：19200，数据位：8，停止位：1，校验：无，流控制：无
EDID 设定	EDID 模式：默认值 / 连接端口 1 / 自动
接口	
电源	1 x DC电源插座
功耗	DC5V:12.1W:57BTU
环境	
操作温度	0-50 °C
储存温度	-20 - 60 °C
湿度	0–80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	1.74 kg (3.83 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	43.72 x 15.78 x 4.40 cm (17.21 x 6.21 x 1.73 in.)
装箱数	3 件
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图


输入
VS0108HA(前视图)
VS0108HA(后视图)
or
or
DVD蓝光播放机
数字摄影机
游戏机
输出
HDTV
HDTV
投影仪
HDTV
HDTV
HDTV
投影仪
HDTV
VS0108HA(后视图)