VS0116

16端口VGA/音频影音分配器 (250MHz)



VS0116视频分配器能通过单一信号输入来源，通过复制和增强，将所接收的视频及音频信号，输出至16组信号输出设备(如显示器、投影仪等)。

VS0116也可通过占口级联其它分配器方式，可扩充支持数百台显示器。

特性


- 最大支持250MHz频宽
- 视频分辨率可达1920x1440@60Hz，并支持DDC,DDC2,DDC2B功能
- 适合XGA,SVGA,VGA及Multisync等显示器
- 支持立体音效
- 支持热插拔
- 金属外壳设计
- 可通过3层占口级联方式(Cascade)串联, 可扩充输出视频的显示器数量达百台以上
- 通过信号复制和增强,可长距离传输，最远可达65m
- 可安装于19"机架上
- 不需外加额外硬件或软件
- 可支持操作系统: Windows 2000、Windows XP、Mac、Sun、Linux

  *影像信号经由VGA线缆传输至远距离，可能会导致影像信号质量的降低

规格

视频输入	
接口	1 x HDB-15 公头 (蓝色)
阻抗	75 Ω
最长距离	1.8 m
视频输出	
接口	16 x HDB-15 母头 (蓝色)
阻抗	75 Ω
视频	
最高频宽	250 MHz
最高分辨率	最高 1920 x 1440
最长距离	最长 30 m
音频	
输入	1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)
输出	16 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)
接口	
电源	1 x DC电源插座
功耗	DC5.3V:3.07W:14BTU
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0–80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	2.80 kg (6.17 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	43.72 x 15.81 x 4.40 cm (17.21 x 6.22 x 1.73 in.)
装箱数	3 件
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图


VS0116(前视图)
16 VIDEO SPLITTER
显示器9
显示器16
输出
VS0116(后视图)
输入
显示器1
输出
显示器8