

VS1208T

8端口VGA/音频Cat 5 影音分配器



VS1208T A/V Over Cat 5 影音信号分配器可将高质量的音频及视频内容传送到8组的显示端设备传送距离最远达300m。VS1208T A/V Over Cat 5 影音信号分配器能搭配使用ATEN影音信号接收器*为一组完整的解决方案适用于任何能将多媒体内容传送到多个目的地的理想解决方案。

* 兼容的接收器设备

[VE170R](#) A/V Over Cat 5 影音信号接收器

[VE170RQ](#) A/V Over Cat 5 影音信号接收器支持Deskew 抗色偏功能

[VE172R](#) A/V Over Cat 5影音信号接收器支持串级功能

特性

- 一组影音输入信号通过Cat 5e线缆输出至8组影音输出设备
- 支持一组本地与8组远程显示设备
- 最高支持225MHz频宽
- 采用Cat 5e线缆以延伸传输距离达300m
- 视频分辨率-最高可达1920x1200@60Hz
- 支持音频功能(单声道)
- 内建8KV/15KV静电保护
- 可安装于机架上

规格

视频输入	
接口	1 x HDB-15 公头 (蓝色)
阻抗	75 Ω
最长距离	1.8 m
视频输出	
接口	1 x HDB-15 母头 (蓝色) - 本机输出 8 x RJ-45 母头
阻抗	75 Ω
视频	
最高频宽	225 MHz
最高分辨率/最长距离	高达 1920 x 1200@60Hz@150m; 1280 x 1024@60Hz@300m
音频	
输入	1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)
输出	1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)
接口	
电源	1 x DC电源插座 (黑色)
功耗	DC5.3V:7.04W:33BTU
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.64 kg (1.41 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	20.00 x 7.51 x 4.40 cm (7.87 x 2.96 x 1.73 in.)
装箱数	5 件
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

