VS164

4端口DVI/音频影音分配器



VS164 DVI视频分配器能将所接收的DVI视频及音频信号，通过复制和增强，再提供4组DVI视频和音频信号输出，是广播环境、课堂教室或重度用户的理想选择。

特性

- 可将电脑的DVI输出信号传送至多部DVI兼容的显示器或投影仪
- 完全兼容DVI-数字及DVI-模拟接口规格
- 支持音频功能
- 支持DDC/CI - 通过GUI可调整颜色，亮度，对比度及其它调整
- 高扩充性 - 可通过串接方式让多人同时观看
- 分辨率视频 - 最高可达1920x1200
- 支持DDWG (Digital Display Working Group) 的DVI兼容屏幕标准
- 安装简单、即插即用
- 可支持3层占口级联-最多可提供64组信号输出
- 串接距离：来源端至设备-1.8m, 设备至设备-5m, 设备至屏幕-5m
- 支持DDC,DDC2,DDC2B功能
- HDCP兼容

规格

视频输入	
接口	1 x DVI-I 母头 (白色)
阻抗	100 Ω
最长距离	1.8 m
视频输出	
接口	4 x DVI-I 母头 (白色)
阻抗	100 Ω
视频	
最大数据速率	6.75 Gbps (2.25 Gbps 每通道)
最大像素时钟频率	225 MHz
兼容协议	HDCP 兼容
最高分辨率	高达 1920 x 1200
最长距离	远达 5 m
音频	
输入	1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)
输出	4 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)
接口	
电源	1 x DC电源插座
功耗	DC5.3V:3.95W:19BTU
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0–80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.72 kg (1.59 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
装箱数	5 件
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图


VS164(前视图)
ATEN
4 PORT DVI VIDEO SPLITTER
1 to 4 VGA Duplicator VS-164
VS164(后视图)
VIDEO / AUDIO IN
VIDEO / AUDIO OUT
输入
输出
or
or
DVD机
PC
Mac
支持音频功能
等离子显示
LCD显示器
投影仪
LCD显示器/扬声器