

VS0401

4端口VGA/音频影音切换器



VS0401 4端口视频切换器+音频功能能将4个音频/视频来源连接至单一显示器或投影仪，并通过前板按键，轻松切换视频来源设备。

VS0401内建双向RS-232串行连接端口，可用于高阶系统控制及RS-232控制。RS-232指令能通过使用VS0401以用于高阶系统控制，像是连接端口切换，自动切换，前板按键锁及自动侦测功能。

VS0401适用于当多台音频/视频来源设备需要被访问至单一显示设备上，如会议室，媒体中心，教室或任何的演讲环境。

特性

- 4台视频信号连接至单一显示器或投影仪上
- 通过前面板按键、RS-232或红外线控制，即可轻松切换视频来源
- 视频分辨率 - 高达1920 x 1440
- 长距离传输 - 可达65m
- 支持VGA, SVGA, UXGA, WUXGA 及 multisync屏幕
- 视频动态同步显示(Video DynaSync™)技术-ATEN独家技术，能避免屏幕开机时产生的问题，并在切换连接端口时保持最佳视频分辨率
- 内建双向RS-232串行连接端口，可用于高阶系统控制*
- RS-232控制
 - 自动侦测功能-若其中一台VGA来源端设备的电源关闭，VS0401会自动切换至下一台视频来源开启的设备
 - 自动切换功能-设定优先权以自动切换至对应的连接端口
 - 按键锁功能-通过前板的按键锁住设备以确保设备安全
- 支持立体声音频功能
- 兼容于DDC
- 支持300MHz频宽为最佳的视频质量
- LED指示灯显示电源状态及信号来源
- 金属外壳设计，耐用且具保护性
- 即插即用 - 无需安装任何软件

*影像信号经由VGA线缆传输至远距离，可能会导致影像信号质量的降低

* 注意: VS0401 AP与GUI操作手册可至ATEN官方网站(www.aten.com.cn)下载使用

规格

视频输入	
接口	4 x HDB-15 公头 (蓝色)
阻抗	75 Ω

最长距离	1.8 m
视频输出	
接口	1 x HDB-15 母头 (蓝色)
阻抗	75 Ω
最长距离	30 m
视频	
最高频宽	300 MHz
最高分辨率	最高 1920 x 1440
最长距离	最长 30 m
音频	
输入	4 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)
输出	1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)
控制	
RS-232	接口：1 x DB-9 母头 (黑色) 波特率及通讯协定： 波特率：19200，数据位：8，停止位：1，校验：无，流控制：无
IR	1 x Mini Stereo Jack 母头 (黑色)
接口	
电源	1 x DC电源插座
功耗	DC5.3V:0.47W:2BTU
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.66 kg (1.45 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	20.00 x 7.61 x 4.40 cm (7.87 x 3 x 1.73 in.)
装箱数	5 件
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

