
VS1601

16端口视频切换器



VS1601视频切换器可将16台电脑影像输出信号显示于一台显示器，或通过一台多媒体投影仪将影像投影至显示器。VS1601可支持立体声音效，并可通过按钮或智能型红外线(IR)遥控器轻松切换所要选择的电脑。

VS1601采用机架型设计，并仅占用1U机架空间。VS1601不但能够节省额外显示器占用的空间及电源成本，并可免除管理人员频繁往来于不同电脑之间所造成的不便，进而节省大量的时间。

特性

- 视频频宽最高达250MHz
- 视频分辨率最高达1920x1440@60Hz; 支持DDC2; DDC2B
- 支持VGA、SVGA、XGA、SXGA及MultiSync规格的显示器
- 支持立体音频
- 提供外接式红外线接收器(1.8m)，大幅提升效率与便利性
- 可通过遥控器或前端面板按钮选择信号来源
- 长距离传输仍可维持高分辨率
- 复制与加强图像信号，传输范围最远达65m
- 金属外壳，坚固耐用
- 针对企业环境设计-仅占用1U机架空间

*影像信号经由VGA线缆传输至远距离，可能会导致影像信号质量的降低

规格

电脑连接	16
连接端口选择	按键、IR 遥控器
接口	
视频输入	16 x HDB-15 公头 (蓝色)
音频输入	16 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)
视频输出	1 x HDB-15 母头 (蓝色)
音频输出	1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)
IR	1 x Mini Stereo Jack 母头 (黑色)
电源	1 x DC电源插座
开关	
电源	1 x 翘板开关
连接端口 (上)	1 x 按键
连接端口 (下)	1 x 按键
LED	
在线 / 已选择	16 (橘色/绿色)
VGA 显示开启/关闭	1 (蓝色)
视频	1920 x 1440 @ 60Hz (最高); DDC2B
信号范围	65 m
功耗	DC5V、2.5W
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	2.80 kg (6.17 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	43.72 x 15.81 x 4.40 cm (17.21 x 6.22 x 1.73 in.)
附註	对于一些机架式产品, 请注意标准物理尺寸WxDxH, 其使用LxWxH来表示。

拓朴图

