
VS291

2端口VGA视频切换器



VS291为2端口的视频控制设备，可允许2台独立的电脑主机，将其视频输出显示于单一的显示器，因此用户无需再额外为每台电脑主机购买显示器。

特性

- 可于单一显示器或投影仪上显示2台 VGA信号来源
- 使用前端面板按键, 轻松切换信号源
- 电子式切换, 可靠度及耐用性高
- 安装容易 - 无需安装任何软件
- 长距离传输, 可达10m
- 高质量视频 - 分辨率可达1920 x 1440
- 兼容于DDC, DDC2, DDC2B
- 支持VGA, XGA, SVGA, UXGA及Multisync显示器

规格

视频输入	
接口	2 x HDB-15 母头 (蓝色)
阻抗	75 Ω
最长距离	1.8 m
视频输出	
接口	1 x HDB-15 母头 (蓝色)
阻抗	75 Ω
最长距离	10 m
视频	
最高频宽	150 MHz
最高分辨率	高达 1920 x 1440
最长距离	远达 10 m
电源	接口：1 x 直流电源插座 耗电量：9 VDC，0.9W
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料 / 金属
重量	0.15 kg (0.33 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	12.00 x 6.52 x 4.40 cm (4.72 x 2.57 x 1.73 in.)
装箱数	20 件
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

