

## VE022

迷你型Cat 5 VGA影音延长器 (1280x1024@150m)



VE022迷你型Cat 5影音信号延长器能提供使用者简便的连接方式以取代沉重且昂贵的VGA线缆，仅需使用一条Cat 5e线缆，即可将影音信号来源设备与显示屏幕之间的距离延伸最远达150m。此外，VE022支持热插拔功能，使用者毋需将设备关机，即可轻松的将VE022传送端设备(Transmitter)/接收端设备(Receiver) 从连接的信号来源设备/显示屏幕进行安装或移除。VE022迷你型Cat 5影音信号延长器，兼具外型精巧、操作简便与高经济效益的特性，是建置影音设备环境的理想方案。

### 特性

- 采用Cat 5e线缆延伸音频与影像，传输距离最远可达150 m
- 高视频分辨率-支持屏幕分辨率1920 x 1200 @ 60Hz (30 m) , 1600 x 1200 @ 60Hz (100 m) 及1280 x 1024 @ 60Hz (150 m)
- 可调式视频增益控制功能，可随距离手动调整信号强度
- 支持单声道音效
- 传送端设备无须外接电源
- [方便的架设接口，可将VE022固定于显示设备上](#)
- 免去笨重的VGA连接线需求
- 安装简易

规格

|                |                                                   |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Function       | VE022R                                            | VE022T                                            |
| 视频输入           |                                                   |                                                   |
| 接口             | N/A                                               | 1 x HDB-15 公头 (黑色)                                |
| 阻抗             | N/A                                               | 75 Ω                                              |
| 视频输出           |                                                   |                                                   |
| 接口             | 1 x HDB-15 母头 (蓝色)                                | N/A                                               |
| 阻抗             | 75 Ω                                              | N/A                                               |
| 视频             |                                                   |                                                   |
| 最高频宽           | 300 MHz                                           | 300 MHz                                           |
| 最高分辨率/最长距离     | 最大 1920 x 1200@30m; 1280 x 1024@150m              | 最大 1920 x 1200@30m; 1280 x 1024@150m              |
| 音频             |                                                   |                                                   |
| 输入             | N/A                                               | 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)                      |
| 输出             | 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)                      | N/A                                               |
| 接口             |                                                   |                                                   |
| 电源             | 1 x DC电源插座                                        | 1 x DC电源插座                                        |
| 功耗             | DC5V:0.62W:3BTU<br>DC5V:0.95W:4BTU                | DC5V:0.62W:3BTU<br>DC5V:0.95W:4BTU                |
| 环境             |                                                   |                                                   |
| 操作温度           | 0 - 50°C                                          | 0 - 50°C                                          |
| 储存温度           | -20 - 60°C                                        | -20 - 60°C                                        |
| 湿度             | 0-80% RH, 无凝结                                     | 0-80% RH, 无凝结                                     |
| 机体属性           |                                                   |                                                   |
| 外壳             | 金属                                                | 金属                                                |
| 重量             | 0.05 kg ( 0.11 lb )                               | 0.05 kg ( 0.11 lb )                               |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 6.42 x 3.53 x 2.06 cm<br>(2.53 x 1.39 x 0.81 in.) | 7.35 x 3.53 x 2.06 cm<br>(2.89 x 1.39 x 0.81 in.) |
| 装箱数            | 20 件                                              | 20 件                                              |
| 附註             | 对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。             |                                                   |

拓扑图

