
VE200R

VGA/音频/RS-232 Cat 5信号接收器+双输出 (1280x1024@200m)



VE200R影音信号接收器通过使用Cat 5e线缆连接,可从来源设备延长信号远达200米。

兼容的发送设备: [VS1504](#) 4端口Cat 5影音分配器
[VS1508](#) 8端口Cat 5影音分配器

[VE200](#)影音信号延长器能满足管理与安全的应用需求,当显示显示器置放于方便播放视频的开放区域时,能同时确保系统设备被置放于安全隐匿的区域。

[VE200](#)影音信号延长器适用的其它环境包括:

金融: 远程显示股票交易市场信息

教育: 教学课程在远程的教室显示播放

商业: 视频会议与产品演示在远程的会议室显示播放

特性

- 传输距离长达200m*
- 高视频分辨率-1920x1200@60Hz (30m); 1600x1200@60Hz (150m); 1280x1024@60Hz (200m)
- 支持音频与串口接口
- 支持双输出
- 提供两种增益控制模式以确保最佳视频质量
- 通过OSD执行视频增益与影像补偿调整
- 通过红外线接收器快速简便的调整视频质量
- 通过红外线遥控器可从远程开/关显示器与调整视频
- 自动和可调增益控制-调整信号强度以补偿距离
- 提供一个RS-232频道作为选择
- 遵循VESA FDMI安装标准
- 本地显示器支持DDC
- 支持VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA、WUXGA及Multisync显示器

*1.搭配使用ATEN [VB552](#) (VGA Cat 信号中继器 + 音频功能), 可延长显示距离最远达450m。

2.VE200R同时也可与ATEN多媒体播映整合方案(Media Distribution Solution)整合使用;如需更多信息,请造访ATEN官方网站:
www.aten.com.cn。

规格

视频输出	
接口	2 x HDB-15 母头 (蓝色)
阻抗	75 Ω
视频	
最高频宽	300 MHz
最高分辨率/最长距离	最大 1920 x 1200@30m; 1200 x 1600@150m
音频输出	2 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)
控制	
RS-232	2 x DB-9 公头 (黑色)
接口	
电源	1 x DC电源插座 (黑色)
功耗	DC5.3V:3.65W:17BTU
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.35 kg (0.77 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	13.90 x 8.80 x 2.86 cm (5.47 x 3.46 x 1.13 in.)
装箱数	5 件
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓扑图

