VE500T

VGA/音频/RS-232 Cat 5 信号发送器+自动补偿



VE500T Cat 5影音发送器是专为搭配ATEN VM0808T / VM1616T Cat 5矩阵式影音切换器整合至架构中所设计。通过使用Cat 5e线缆，从切换器到显示设备可延长信号远达300米。该方案可让用户在长距离下远程访问音频/视频/RS-232信号来源，适用于当显示屏幕架设于方便观看的开放区域时，系统设备能被置放于隐密安全区域的应用环境，例如建筑工地、工厂厂房、控制与RS-232安全中心等。


特性

- 长距离传输最远达300m
- 优异的音频质量–平衡式音频(balanced audio)能提供完美无暇的长距离信号传输
- 可调式增益控制功能–可依距离远近以手动方式补强信号传输强度
- 具备RS-232频道
- 支持宽屏显示
- 可安装于机架上

规格

视频输入	
接口	1 x HDB-15 公头 (蓝色)
阻抗	75 Ω
视频输出	
接口	1 x HDB-15 母头 (蓝色)
阻抗	75 Ω
视频	
最高频宽	300 MHz
音频	
输入	平衡：1 x 系紧螺丝连接器，5 极 (绿色) 立体声：1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)
输出	平衡：1 x 系紧螺丝连接器，5 极 (绿色) 立体声：1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色)
控制	
RS-232	接口：1 x DB-9 母头 (黑色) 串口控制针脚配置：针脚 2 = Rx，针脚 3 = Tx，针脚 5 = Gnd
电源	连接器：1 x DC电源插座 (黑色) 功耗：5.3 VDC，2.98W
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0–80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.48 kg (1.06 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	20.20 x 8.64 x 2.50 cm (7.95 x 3.4 x 0.98 in.)
装箱数	5 件
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图


本地控制
DVD机
传送器 1
传送器 2
传送器 3
传送器 4
VM0808T
接收器 1
接收器 2
接收器 3
接收器 4
传送器 5
传送器 6
传送器 7
传送器 8
接收器 5
接收器 6
接收器 7
接收器 8
· 远程IP控制
· RS-232/485/422控制
传送器
VE500T / VE300T
接收器
VE500R or VE500RQ
VE300R or VE300RQ
Cat 5e线缆
VGA线缆
音频线缆
RS-232线缆