
VE510

视频补偿器



VE510是为了补偿因长距离传输而导致视频推迟现象所设计的视频信号同步设备，其可搭配[VE550](#) VGA信号延长器使用。VE510可修正因长距离传输造成的色彩相位误差与时序误差；您还能通过记忆按键，手动调整R/G/B信号设定、存贮、及唤回设定

特性

- 可将VGA视频设备连接到VGA显示器，并强化长距离传输的视频画质
- 补偿延迟现象并将信号延迟同步化
- RGB信号延迟调整-可通过按键将RGB信号同步化
- 时滞均衡等化功能(Skew equalization)
- 记忆设定按键-可储存及唤回使用者的设定值
- LED指示灯易于监控状态
- 安装简易
- 支持热插拔
- 造型精巧-支持轨道及壁挂式安装
- 兼容于ATEN KVM信号延长器、视频延长器、及Cat 5 KVM多电脑切换器。

备注:显示器RGB对线图下载:

[640x480](#) [800x600](#) [1024x768](#) [1280x1024](#)

规格

视频输入	
接口	1 x HDB-15 公头 (蓝色)
阻抗	75 Ω
最长距离	1.8 m
视频输出	
接口	1 x HDB-15 母头 (蓝色)
阻抗	75 Ω
最长距离	30 m
视频	
最高频宽	300 MHz
接口	
电源	1 x DC电源插座 (黑色)
功耗	DC5V:1.1W:5BTU
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.21 kg (0.46 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	11.02 x 7.93 x 2.54 cm (4.34 x 3.12 x 1 in.)
装箱数	5 件
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

