# VE606

DVI/音频Cat 5 嵌入式信号延长器 (美国) (1920x1200@40m)




VE606 DVI Over Cat 5嵌入式信号延长器使用Cat 5e线缆连接，可延伸DVI视频及音频信号长达60m远。该产品支持常用的宽屏幕格式，能确保远距离传输的最佳影像质量。

VE606通过使用第二条Cat 5e线缆在传送端或接收端间传输电源信号。VE606的嵌入式设计可简化笨重繁杂的布线方式与安装，适用于会议厅、博物馆、展示厅等重视环境美观的场合。

### 特性

- 使用两条Cat 5e线缆连接本地与远程设备 - 一条传输影像与音频；另一条传送电源*
- 可从传送端或接收端远程供电**
- 延伸DVI来源设备与DVI显示设备之间的距离
- 高画质视频分辨率 – 高达1920 x 1200@40m; 1280 x 1024@60m
- 8段式同步化调整开关可优化显示质量
- 支持宽屏幕分辨率
- 支持热插拔
- Decora设计兼容于各种嵌入式墙板
- LED指示灯显示电力来源及联机状态
- 支持立体声音频
- 内建 8KV/15KV ESD静电保护
- 安装简易
- 可简洁安装嵌置于墙上
- 即插即用 - 无需安装任何软件

注意：
*连接第二条Cat 5e线缆，可在传送端或接收端远程供电
**包装内附一个电源适配器，当电源不足时可通过电源适配器从远程供电至传送端或接收端

**规格**

| Function | VE606R | VE606T |
|---|---|---|
| 视频输入 | | |
| 接口 | N/A | 1 x DVI-D 母头 (白色) |
| 阻抗 | N/A | 100 Ω |
| 视频输出 | | |
| 接口 | 1 x DVI-D 母头 (白色) | N/A |
| 阻抗 | 100 Ω | N/A |
| 视频 | | |
| 最大数据速率 | 6.75 Gbps (2.25 Gbps 每通道) | 6.75 Gbps (2.25 Gbps 每通道) |
| 最大像素时钟频率 | 225 MHz | 225 MHz |
| 兼容协议 | HDCP 兼容 | HDCP 兼容 |
| 最高分辨率/最长距离 | 最大 1920 x 1200@40m; 1280 x 1024@60m | 最大 1920 x 1200@40m; 1280 x 1024@60m |
| 音频 | | |
| 输入 | N/A | 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) |
| 输出 | 1 x Mini Stereo Jack 母头 (绿色) | N/A |
| 接口 | | |
| 电源 | 1 x 端子台 (绿色) | 1 x 端子台 (绿色) |
| 功耗 | DC9V:2.26W:11BTU | DC9V:2.31W:11BTU |
| 环境 | | |
| 操作温度 | 0 - 50°C | 0 - 50°C |
| 储存温度 | -20 - 60°C | -20 - 60°C |
| 湿度 | 0–80% RH, 无凝结 | 0–80% RH, 无凝结 |
| 机体属性 | | |
| 外壳 | 金属 | 金属 |
| 重量 | 0.18 kg ( 0.4 lb ) | 0.18 kg ( 0.4 lb ) |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高) | 10.41 x 4.44 x 4.34 cm<br>(4.1 x 1.75 x 1.71 in.) | 10.41 x 4.44 x 4.34 cm<br>(4.1 x 1.75 x 1.71 in.) |
| 装箱数 | 5 件 | 5 件 |
| 附註 | 对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。 | |

**拓朴图**

