

VE806T

HDMI/音频Cat 5 嵌入式信号发送器 (美国) (1080p@40m)



VE806T HDMI Over Cat 5 嵌入式信号发送器通过使用Cat 5e线缆连接[VE806R](#)，能延伸HDMI影音信号长达60m远。该产品支持常用的宽屏幕格式，能确保远距离传输的最佳影像质量。

VE806T通过使用第二条Cat 5e线缆在接收端间传输电源信号。[VE806](#)的嵌入式设计可简化笨重繁杂的布线方式与安装，适用于会议厅、博物馆、展示厅等重视环境美观的场合。

特性

- 使用两条Cat 5e线缆连接本地与远程设备 - 一条传输影像与音频；另一条传送电源*
- 可从传送端或接收端远程供电**
- 延伸HDMI来源设备与HDMI显示设备之间的距离
- 视频分辨率 - 最高可达1080p@60Hz(40m)，1080i@60Hz(60m)
- HDMI(3D, 深色)；兼容于HDCP规格
- 8段式同步化调整开关可优化显示质量
- 支持宽屏幕分辨率
- 支持热插拔
- Decora设计兼容于各种嵌入式墙板
- LED指示灯显示电力来源及联机状态
- 支持立体声音频
- 内建8KV/15KV ESD静电保护
- 安装简易
- 可简洁安装嵌置于墙上
- 即插即用 - 无需安装任何软件

注意：

*连接第二条Cat 5e 线缆，可在传送端或接收端远程供电

**包装内附一个电源适配器，当电源不足时可通过电源适配器从远程供电至传送端或接收端

规格

视频输入	
接口	1 x HDMI Type A 母头 (黑色)
阻抗	100 Ω
最长距离	1.8 m
视频	
最大数据速率	6.75 Gbps (2.25 Gbps 每通道)
最大像素时钟频率	225 MHz
兼容协议	HDMI (3D、色深) HDCP 兼容
最高分辨率/最长距离	最大 1080p@40m; 1080i@60m
音频输入	1 x HDMI Type A 母头 (黑色)
接口	
电源	1 x 端子台 (绿色)
功耗	DC9V:2.33W:11BTU
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.17 kg (0.37 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	10.41 x 4.44 x 4.00 cm (4.1 x 1.75 x 1.57 in.)
装箱数	5 件
附註	对于一些机架式产品, 请注意标准物理尺寸WxDxH, 其使用LxWxH来表示。

拓扑图

