VE814R

规格

视频输出	
接口	2 x HDMI Type A 母头 (黑色)
阻抗	100 Ω
视频	
最大数据速率	10.2 Gbps (每通道3.4 Gbps)
最大像素时钟频率	最长 340 MHz
兼容协议	HDMI (3D、色深、4K) HDCP 兼容 消费性电子控制 (CEC)
最高分辨率/最长距离	最大 4K@70m (Cat 5e/6) / 100m (cat 6a); 1080p@100m *4K 支持： 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 60Hz (4:2:0); 4096 x 2160 / 3840 x 2160 @ 30Hz (4:4:4)
音频	
输出	2 x HDMI Type A 母头 (黑色)
控制	
RS-232	1 x 端子台，3 极
IR	2 x Mini Stereo Jack 母头 (黑色)

以太网	1 x RJ-45 母头
接口	
电源	1 x DC电源插座
功耗	5.3 VDC , 13.3W
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0–80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	0.46 kg (1.01 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	14.17 x 10.30 x 3.00 cm (5.58 x 4.06 x 1.18 in.)
装箱数	5 件
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。