VE819T

HDMI Dongle无线信号发送器



VE819T HDMI Dongle无线信号发送器是能够满足会议室与家庭影院系统需求的理想选择。其可将未压缩的Full HD 1080p信号自笔记本电脑、电脑及机顶盒等HDMI设备传输出去。同一台接收器最多可与四台无线HDMI发送器配对。

VE819T采用即插即用的设计，完全不需要任何驱动程序或软件，便可轻松使用。

特性


- 小于1ms 的低延迟性
- 无压缩Full HD 1080p 视频传输
- 电脑或笔记本电脑无线延伸或投射
- 将信号延长高达10 m*
- 一台接收器最多可与4 台无线HDMI 发送器配对
- 即插即用 - 无需安装驱动程序或软件


注意*：为获得最佳视频质量，传输距离不得超过 7 m。真实有效传输距离可能会因实际环境而异； 诸如钢，混凝土或砖之类的固体物品可能会造成干扰并缩短传输距离

规格

视频输入	
接口	1 x HDMI Type A 公头(黑)
阻抗	100 Ω
最长距离	1.8 m
视频输出	
接口	N/A
阻抗	N/A
视频	
最大数据速率	6.75 Gbps (2.25 Gbps 每通道)
最大像素时钟频率	225 MHz
兼容协议	HDMI (3D) HDCP 兼容
最高分辨率/最长距离	最高至1080p / 60Hz @10 m
音频	
输入	1 x HDMI Type A 公头(黑)
输出	N/A
控制	
IR	N/A
接口	
电源	1 x Mini USB 插孔
功耗	5 VDC (Mini USB)
环境	
操作温度	0 - 40°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0–80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.03 kg (0.07 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	3.00 x 7.03 x 1.75 cm (1.18 x 2.77 x 0.69 in.)
装箱数	5 件
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图


VE819R
Projector
VE819T


Meeting Room / Living Room
83%
17%
Conf
Plug-and-Play Installation
Does not require software or driver installation. Easily keep conferencing and home theater installations neat and cable free.
VE819R
VE819T
Laptop
HDMI Display / Projector