
2A-130G

VGA EDID仿真器



2A-130G是一款专为ATEN KVM信号延长器或视频延长器所设计的VGA EDID仿真器，当本地电脑/视频来源位置无显示器设备时，2A-130G可仿真与储存在非挥发性内存中预设的ATEN EDID(延伸显示标识码)设定；其表示电脑/视频来源端即使没有直接连接显示器也能"看到"显示器。2A-130G适用于不需显示器的本地ATEN KVM或视频延长器，为与显示相关的启动问题提供了简单、具经济效益且方便的解决方案。

特性

- 可当作电脑/视频来源端的替代显示器
- 内建EDID-可储存ATEN标准EDID信息在设备中
- ATEN标准EDID支持所有一般的显示器分辨率
- 高视频分辨率-1920x1200@60Hz, 1366x768@60Hz
- 通过USB供电-无需额外的电源适配器
- 无须安装软件-可减少安装不兼容的问题；也无需重新设定
- 兼容的影音延长器：[CE774](#), [CE775](#), [CE700A](#), [CE750](#), [CE770](#), [CE800B](#), [CE350](#), [CE370](#), [CE250A](#), [CE252](#), [VE150A](#), [VE170](#), [VE200](#), [VE300T](#), [VE500T](#),
- 兼容的影音分配器(连接第一端口)：[VS132A/134A/138A](#), [VS92A/94A/98A](#), [VS82/84/88](#), [VS0116](#), [VS132](#), [VS102](#), [VS1204T](#), [VS1208T](#), [VS1504T](#), [VS1508T](#)
- [支持的分辨率](#)

规格

接口	
视频	1 x HDB-15 公头 (蓝色)
电源	1 x USB Type A 公头
LED	
电源	1 (绿色)
视频	1920 x 1200@60Hz 1366 x 768@60Hz
线缆长度	0.35 m
功耗	DC5V , 0.06W
环境	
操作温度	0 - 50°C
储存温度	-20 - 60°C
湿度	0-80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	42 g
尺寸 (长 x 宽 x 高)	6.59 x 3.40 x 1.60 cm
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓扑图

