
IC164

无需外接电源/高速并口延长器



IC164 Parallel信号延长器可以将您Parallel的周边与电脑主机间的距离拉长到400m，不用再担心线缆不够长的问题，IC164本地与远程间的连接是以RJ-11的线缆来连接，安装方便省时。

特性

- 无须外接电源(可选择性用外接电源)
- 安装容易、操作简单
- 超小体积
- 通过FCC认证
- 可支持操作系统: Windows 2000、Windows XP

规格

Function	IC-164R (Receiver)	IC-164T (Transmitter)
接口	1 x C-36 公头 1 x RJ-11 插孔母头	1 DB x 25 公头 1 x RJ-11 插孔母头
线缆类型	4 线式电话线	4 线式电话线
线缆长度	400 m [1300'] (最长)	400 m [1300'] (最长)
最高传输速率	21 KB/Sec.	21 KB/Sec.
电源(选配)	DC 9V , 0.4W (最低)	DC 9V , 0.4W (最低)
环境		
操作温度	0 ~50°C	0 ~50°C
储存温度	-20 ~60°C	-20 ~60°C
湿度	0 ~ 80% RH, 无凝结	0 ~ 80% RH, 无凝结
机体属性		
外壳	塑料	塑料
重量	0.05 kg (0.11 lb)	0.05 kg (0.11 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。	

拓朴图

