
AS248T/R

打印机共享器



AS248最多(通过转接)可以连接64台主机(基本24台)来共享8台打印机, 这对一些中小企业而言, 是很有帮助的一个装置。

特性

- 用一般的4蕊电话线来连接, 容易安装, 可轻易布置于地毯下、线槽中或天花板内不影响办公室美观。
- 可于 bus / star / tree 拓朴下运作。
- 支持同步打印。
- 数据传输速率: 每秒22 Kbytes。
- 传输距离: 可达 366M (1200Ft)。
- 无须外接电源。

规格

Function	AS-248R	AS-248T
接口		
输入	2 x 6P4C 插孔	1 x DB-25 公头
输出	1 x Centronics C-36 公头	2 x 6P4C 插孔
功耗	DC9V, 0.02W 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗	DC9V, 0.02W 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
最高传输速率	22 KB/Sec. (最高)	22 KB/Sec. (最高)
I/O处理	先到先处理	先到先处理
打印机选择	自动/手动	自动/手动
自动换页选择	启用 / 停用	启用 / 停用
超时选择	5、10、25、60 秒	5、10、25、60 秒
环境		
操作温度	0 ~50°C	0 ~50°C
储存温度	-20 ~60°C	-20 ~60°C
湿度	0 ~ 80% RH, 无凝结	0 ~ 80% RH, 无凝结
机体属性		
外壳	塑料	塑料
重量	0.05 kg (0.11 lb)	0.05 kg (0.11 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)	7.60 x 6.20 x 2.68 cm (2.99 x 2.44 x 1.06 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。	

拓朴图

