
AF142

打印机分享器



AF142为一先到先执行的打印机数据切换器；AF142使用2对1的操作模式(2台电脑主机对1打印机)，然而AF142也支持可转换的双向操作(一台电脑主机输出至2台打印机)，可允许用户无需线缆即可直接连接其它电脑进行数据传输。

特性

- 支持双向打印及多台打印机同时打印
- 档案传输功能
- 打印工作管理，为先到先印
- 可通过按钮切换选择连接端口
- 无需外接电源
- 兼容于HP激光打印机、Canon、Epson及NEC等打印机
- 支持IEEE-1284 Nibble模式
- 支持独特的广播模式
- 可支持操作系统：Windows 2000、Windows XP

规格

接口	3 x DB-25 母头
LED	
打印机活动	2 (红色)
连接端口选择	
输入	(2 > 1) 自动 / 手动 PC 选择
输出	(1 > 2) 软件 / 手动打印机选择
输入处理	先到先处理 (2 > 1)
文件传输	是 (2 > 1)
广播	是 (1 > 2)
超时选择	15、45 秒 (2 > 1)
功耗	DC 9V, 0.9W (最高) 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
信号范围	6 m (最长)
环境	
操作温度	0 ~50°C
储存温度	-20 ~60°C
湿度	0 ~ 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.11 kg (0.24 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	9.30 x 7.70 x 2.55 cm (3.66 x 3.03 x 1 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

