
PE0112

电源分配器



PE0112 Basic PDU电源分配器搭载12个AC插座，并提供IEC或NEMA插座选择。 PE0112 Basic PDU电源分配器采用节省空间的1U设计，可垂直安装于机架外部，而能更有效地利用机房空间。

特性

- **Basic 电源分配器**
 - 1U机架安装设计
 - IEC 或 NEMA 插座选择
 - 过载保护
 - 铝合金外壳
- **典型应用**
 - 服务器
 - 网络设备
 - 通讯设备

规格

功能	PE0112G
电子特性	
额定输入电压	100-240 VAC
最大输入电流	最高10A
输入频率	50-60 Hz
输入接口	IEC-320 C14
输入功率	最高2400 VA
插座类型	(12) IEC 320 C13
额定输出电压	240V
最大输出电流 (插座)	最高10A
最大输出电流 (回路)	最高10A
最大输出电流 (总额)	最高10A
OPD(Overcurrent Protection Device)	有
机体属性	
尺寸 (长 x 宽 x 高)	48.80 x 4.40 x 4.50 cm (19.21 x 1.73 x 1.77 in.)
重量	0.62 kg (1.37 lb)
电源线长度	10英尺(3×1.0mm2)
环境	
温度 (操作 / 存放)	0 – 40°C / -20 – 60°C *当温度接近40度时，建议将负载降低到60%，以符合安全规定。
高度	3000m
兼容协议	
EMC认证	CE Class A
安全认证	CE,LVD
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

