

PE0209S

基础型1U 电源分配器(带浪涌保护功能)

PE0209SG



ATEN的PE0209S电源分配器搭载9个AC插座，为1U机架式电源分配器（PDU），提供IEC和NEMA插座选择。它通过单插头将电源分配到9个AC插座。PE0209S还提供浪涌保护，防止设备因电流的浪涌或尖波而损坏。浪涌保护器组尚包括了一个LED指示灯，可让您了解设备目前的状态。

此款电源分配器使用铝制外壳，可有助于延长设备的使用寿命，坚固的外壳由抗冲击材料制成，耐久性高。基本型1U电源分配器可以轻松安装于墙壁、木制家具或工作台上。

特性

- 节省空间-1U机架安装设计
- IEC或NEMA插座选择
- 浪涌保护
- 过载保护
- 铝合金外壳
- 可与数据中心、服务器机房及电信设备配合使用

规格

电子特性	
额定输入电压	100-240 VAC
最大输入电流	16A (Max)
输入频率	50-60 Hz
输入接口	Z 插座: 国标16A G 插座: IEC-320 C20
输入功率	3680VA(Max)
插座类型	(8)IEC C13+(1)IEC C19
最大输出电流 (插座)	IEC C13:10A Max IEC C19:16A Max
最大输出电流 (回路)	16A (Max)
最大输出电流 (总额)	16A (Max)
OPD(Overcurrent Protection Device)	有
机体属性	
尺寸 (长 x 宽 x 高)	48.20 x 4.44 x 4.50 cm (18.98 x 1.75 x 1.77 in.)
重量	0.67 kg (1.48 lb)
电源线长度	10ft(3×2.5mm2)
环境	
温度 (操作 / 存放)	0 – 40°C / -20 – 60°C *当环境温度接近40度时，建议将负载降低至60％以符合安全规定。
高度	3000m
兼容协议	
EMC认证	-
安全认证	LVD
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图

