

---

# PE0212

电源分配器

PE0212A



PE0212 Basic PDU电源分配器搭载12个AC插座，并提供IEC或NEMA插座选择。 PE0212 Basic PDU电源分配器采用节省空间的1U设计，可垂直安装于机架外部，而能更有效地利用机房空间。

特性

- **Basic 电源分配器**
  - 节省空间- 1U机架安装设计
  - IEC 或 NEMA 插座选择
  - 过载保护
  - 铝合金外壳
- **典型应用**
  - 服务器
  - 网络设备
  - 通讯设备

规格

|                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 功能                                 | PE0212G                                                  |
| 电子特性                               |                                                          |
| 额定输入电压                             | 100-240 VAC                                              |
| 最大输入电流                             | 最高16A                                                    |
| 输入频率                               | 50-60 Hz                                                 |
| 输入接口                               | IEC-320 C20                                              |
| 输入功率                               | 3840VA(Max)                                              |
| 插座类型                               | (12) IEC 320 C13                                         |
| 最大输出电流 (插座)                        | 最高10A                                                    |
| 最大输出电流 (回路)                        | 最高16A                                                    |
| 最大输出电流 (总额)                        | 最高16A                                                    |
| OPD(Overcurrent Protection Device) | 有                                                        |
| 机体属性                               |                                                          |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高)                     | 48.80 x 4.40 x 4.50 cm<br>(19.21 x 1.73 x 1.77 in.)      |
| 重量                                 | 0.88 kg ( 1.95 lb )                                      |
| 电源线长度                              | 10英尺(3×1.5mm2)                                           |
| 环境                                 |                                                          |
| 温度 (操作 / 存放)                       | 0 - 40°C / -20 - 60°C<br>*当温度接近40度时，建议将负载降低到60%，以符合安全规定。 |
| 高度                                 | 3000m                                                    |
| 兼容协议                               |                                                          |
| EMC认证                              | CE Class A                                               |
| 安全认证                               | CE, LVD                                                  |
| 附註                                 | 对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。                    |

拓朴图

