
PE1216mG

入门级PDU

PE1216mG



PE1216mG入门级PDU提供16个C13电源插座；并支持1个回路量测功能；外形为0U设计，可搭配[EC1000](#)节能盒一起使用，以让您在本地通过[EC1000](#)的前面板，或在远程通过图形化界面，监控节能电源分配器的实时电流及环境状况 - 让您的机房轻松、有效地节能。

特性

- 节省空间的0U机架安装设计；
- 实时PDU电流监控；
- 支持C13电源插座；
- 环境监控-搭配[EC1000](#)可支持外接温度/湿度感应器以监控机架的温度及湿度；
- 最大输入电流16A；
- 前面板提供LED灯显示PDU电流；

[搭配EC1000另外提供以下功能：](#)

- 通过TCP/IP和内建的10/100以太网网络端口执行远程电源管理
- 支持网络通讯协议TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、SMTP、NTP、DNS、Auto Sense、Ping；
- 支持SNMP管理工具V1、V2、V3；
- 支持双层账号/密码保护IP/MAC filter，128bit SSL，RAD IUS；
- 支持[eco Sensors](#)能源管理软件；
- 支持多种浏览器(IE，Firefox，Chrome，Safari)；
- PDU层级电流量测及监测功能；

拓朴图

