

# PE1218S

基本型可量测1U电源分配器 (带浪涌保护功能)

PE1218SA



专门为提升IT环境中的配电及电源状态监控效率而打造的ATEN基本型可量测电源分配器，采用1U规格并具有18个IEC 电源插座，其紧密的配置以及支持机架安装的设计助于节省空间，并消除杂乱无章的 走线。此外，内建的浪涌保护模块，能让连接电源分配器的设备不 再因电流突波而受损，电流过载保护机制则能有效减少设备停机时间。

为了监控连接设备的电源状态，ATEN基本型可量测电源分配器搭载双3位数7段显示器，可实时显示输入电压和输出电流，为数据中心的IT设备 – 包括服务器、储存系统、KVM 多电脑切换器、网络设备，提供安全、集中的电力控管，以优化电力消耗和资产管理。

## 特性

- 节省空间 – 1U机架安装设计
- IEC插座
- 过载保护
- 浪涌保护
- 双3位数7段显示器，可显示电压和电流
- 搭配[EC1000](#)节能盒使用，可实时监控电源分配器的电流

规格

|                                    |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 电子特性                               |                                                     |
| 额定输入电压                             | 100-240 VAC                                         |
| 最大输入电流                             | 高达16A                                               |
| 输入频率                               | 50-60 Hz                                            |
| 输入接口                               | IEC-320 C20                                         |
| 输入功率                               | 高达3840VA                                            |
| 插座类型                               | (18) IEC 320 C13                                    |
| 最大输出电流 (插座)                        | 高达10A                                               |
| 最大输出电流 (回路)                        | 高达16A                                               |
| 最大输出电流 (总额)                        | 高达16A                                               |
| OPD(Overcurrent Protection Device) | 有                                                   |
| 机体属性                               |                                                     |
| 尺寸 (长 x 宽 x 高)                     | 48.20 x 4.44 x 8.85 cm<br>(18.98 x 1.75 x 3.48 in.) |
| 重量                                 | 1.30 kg ( 2.86 lb )                                 |
| 电源线长度                              | 10ft(3×1.5mm2)                                      |
| 环境                                 |                                                     |
| 温度 (操作 / 存放)                       | 0 – 40°C / -20 – 60°C                               |
| 高度                                 | 3000m                                               |
| 兼容协议                               |                                                     |
| EMC认证                              | FCC Class A                                         |
| 安全认证                               | CE,LVD                                              |
| 附註                                 | 对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。               |

拓朴图

