
PE2340

节能电源分配器



PE2340节能电源分配器提供40组AC电源插座，并支持多种IEC插座；PE2340节能电源分配器的外型为节省空间的0U设计，可垂直地安装于机架的外侧，让您使用40组插座同时，也可有效利用机房空间。

PE2340节能电源分配器可搭配[EC2004](#)节能盒* 一起使用，以让您在本地通过[EC2004](#)的前面板，或在远程通过图形化界面，监控节能电源分配器的实时电流及环境状况-让您的机房轻松、有效地节能。

* 请访问www.aten.com.cn以了解更多ATEN [EC2004](#)节能盒及能源管理软件-[eco Sensors](#)产品信息。

特性

- 节省空间的0U机架安装设计
- 提供不同机型，支持IEC插座
- 实时PDU电流监控 *

* 搭配[EC2004](#)节能盒使用

规格

Function	PE2340B	PE2340G
电子特性		
额定输入电压	100 – 240 VAC	100 – 240 VAC
最大输入电流	30A (最长)	32A (最长)
输入频率	50-60 Hz	50-60 Hz
输入接口	NEMA L6-30P	IEC 60309 32A
输入功率	6240 VA(最高)	7360 VA(最高)
插座类型	总额：40 x IEC320 C13 回路 1：出口 1 – 20，20 x C13 回路 2：出口 21 – 40，20 x C13	总额：40 x IEC320 C13 回路 1：出口 1 – 20，20 x C13 回路 2：出口 21 – 40，20 x C13
额定输出电压	100 – 240 VAC	100 – 240 VAC
最大输出电流 (插座)	15A (最长)	10A (最长)
最大输出电流 (回路)	15A (最长)	16A (最长)
最大输出电流 (总额)	30A (最长)	32A (最长)
断路器	2 x 16A UL489 断路器	2 x 16A UL489 断路器
计量	回路层级电流/电压监控 (通过 EC2004 节能盒)	回路层级电流/电压监控 (通过 EC2004 节能盒)
插座开关	无	无
环境感应器连接端口	0	0
测量精度	电流范围：0.1A~1A +/- 0.1A，1A~20A +/-1%	电流范围：0.1A~1A +/- 0.1A，1A~20A +/-1%
机体属性		
尺寸 (长 x 宽 x 高)	TBD	TBD
重量	TBD	TBD
电源线长度	1.6 m	1.6 m
环境		
温度 (操作 / 存放)	0 - 50°C / -20-60°C	0 - 40°C / -20-60°C
湿度(运行及储存)	0-80% RH, 无凝结	0-80% RH, 无凝结
兼容协议		
EMC认证	FCC，其他视要求而定	CE，其他视要求而定
安全认证	视要求而定	CE-LVD，其他视要求而定
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。	

拓朴图

