PE5208

20A/16A 8-插座1U测量型智能PDU电源分配器

- 1U 8-插座 eco PDU
- 回路层级量测功能

ATEN 推出新一代电源分配器(eco PDU)可有效率地提升数据中心内电源使用的效率，PE5208 电源分配器，其包含8 个AC 插座，提供多款配置IEC或NEMA 插座的产品
这些电源分配器可安全、集中且聪明地管理数据中心内IT 设备(服务器、储存系统、KVM 多电脑切换器、网络设备、串口数据装置...等) 的电源，并可通过传感器* 监控
据中心内的环境状况。

eco PDU电源分配器提供实时电源量测功能 – 可让您从任何地方通过TCP/IP 联机监控整支电源分配器的IT 设备电源状态。

eco PDU电源分配器支持第三方SNMP v3 管理软件及eco DC (能源管理软件)；eco DC 提供一种简单方法，可让您管理多台设备，直观且友善的图形化接口可让您设定电
分配器及监控其所连接的设备电源状态。搭配使用eco DC 管理软件，该款电源分配器可提供多样的电源分析报告，可依照部门及位置实时显示电流、电压及电源消耗。

通过其进阶的安全特性及简易的操作特性，eco PDU 电源分配器是最方便、可靠及高成本效益的方案 – 可让您从远程管理多台电脑电源，并尽可能地有效配置电力资源。

* 传感器为选购配件，如欲产生更多完整的节能数据及图表必须安装传感器，传感器安装越密集越有助于产生更精确的数据。

特性

联机

支持10/100 Mbit 以太网络

支持TCP/IP、UDP、HTTP、HTTPS、SSL、DHCP、SMTP、NTP、DNS、Auto Sense、Ping、Telnet、SNMP V1、V2&V3

支持两层账号/ 密码安全机制、IP/MAC 过滤功能、128位SSL、RADIUS

支持：eco DC, 多种浏览器(IE、Firefox、Chrome、Safari)

量测

回路层级的电源量测及监控

环境监控功能：支持外接式温度/ 温度&湿度传感器以量测及监控机架温度及湿度

支持电流、电压、电力、电耗、温度、及湿度量测与阀值设定

插座开关控制

永远开启

规格

电子特性	
额定输入电压	100 – 240 VAC
最大输入电流	最高 16A
输入频率	50-60 Hz
输入接口	IEC 60320 C20
输入功率	3680 VA(最高)
插座类型	总额：7 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19
额定输出电压	100 – 240 VAC
最大输出电流 (插座)	C13：10A(最高) C19：16A(最高)
最大输出电流 (回路)	16A (最长)
最大输出电流 (总额)	16A (最长)
断路器	1 x 16A 无熔丝断路器
计量	回路层级电流、电压、VA、PF 及 KWh 监控
插座开关	无
环境感应器连接端口	2
测量精度	电压范围：100VAC ~ 250VAC +/-1% 功率范围：100W ~ 最大功率 +/- 2% 电流范围：0.1A~1A +/- 0.1A，1A~20A +/-1%
机体属性	
尺寸 (长 x 宽 x 高)	43.24 x 22.04 x 4.40 cm (17.02 x 8.68 x 1.73 in.)
重量	2.71 kg (5.97 lb)
电源线长度	3 m
环境	
温度 (操作 / 存放)	0 - 50°C / -20 - 60°C
湿度(运行及储存)	0–80% RH, 无凝结
兼容协议	
EMC认证	CE，其他视要求而定
安全认证	TUV-CB，CE-LVD，其他视要求而定
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓朴图