

PN0108

8端口远程电源管理设备



ALTUSEN PN0108配备8组热插拔式电源端口,机房管理更轻松。每个电源端口都能被单独控管,使用者可以设定每个电源端口的开启顺序与延迟时间,连接设备因而能按照适当程序启动。藉由开关机排程功能则能预设每天,每周及每月的开关机及重新开机。PN0108拥有先进的功能及简单的操作方式,是从远程联机至机房方便,可靠与符合成本效益的选择。*

特性

- 通过前板按钮可将每个电源端口以手动方式切换为本地与远程访问,使用操作更方便
- 每台控制端可管理8台连接设备
- 通过调制解调器与RS-232连接端口可执行频外远程开关机与重新开机
- 群组连接端口-可指定一组连接端口在使用者设定的时间同时开机,关机或重开机
- 提供Windows系统安全关机与重新开机功能
- 通过网络浏览器的GUI接口,使用者可远程监控每个连接端口的电源插座状态
- 不需占用电脑连接端口,可通过菊式串接的方式管理多达128台服务器
- 支持网络固件更新功能,过程简单快速
- 安全的128位SSL加密机制
- 支持热插拔-不必关机就能安装或移除连接设备
- 管理员与使用者密码认证,提供更强大的安全保护
- 可轻松安装至标准19"机架的1U空间
- 通过UL/TUV国际认证
- *PN0108并非独立设备,必须连接到[CN6000](#), [PN9108](#), [KN9116](#), [SN0108](#)或[SN0116](#)才能执行远程电源管理
- 可支持操作系统:Windows 2000、Windows XP、[Windows Vista](#)、LINUX、Unix 及 FreeBSD

规格

电源入口	1 x IEC 60320/C14 公头
电源出口	8 x IEC 60320/C13 母头
接口	
PON输入	1 x DB-9 母头 (黑色)
PON输出	1 x DB-9 公头 (黑色)
安全关机	8 x 6 针安全关机插头母头 (黑色)
开关	

重置	1 x 内嵌式按键
电源	1 x 翘板开关
固件更新	1 x 滑动式按键
出口开启/关闭	8 x 按键
远程开启/关闭	8 x 按键
LED	
电源出口	8 (橘色)
远程	8 (绿色)
工作站 ID	2 x 7 段式 (橘色)
输入额定值	100 ~ 120V, 50/60Hz, 12A 220 ~ 240V, 50/60Hz, 10A
功耗	120V/1440W; 230V/2300W 附註: ● 单位=瓦特：表示设备在没有外部负载情况下的典型功耗 ● 单位=BTU/h：表示设备满载时的功耗
环境	
操作温度	0 ~ 40°C
储存温度	-20 ~ 60°C
湿度	0 ~ 80% RH, 无凝结
机体属性	
外壳	金属
重量	3.70 kg (8.15 lb)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	43.72 x 21.83 x 4.40 cm (17.21 x 8.59 x 1.73 in.)
附註	对于一些机架式产品，请注意标准物理尺寸WxDxH，其使用LxWxH来表示。

拓扑图

