
EA1240

温度&湿度感测器



针对环境监控及管理，ATEN提供了环境感测器可与电源分配器(PDU)搭配使用，以让您读取温度及湿度信息。依照PDU功能，您可自订温度及湿度的最大及最小阈值，以监控环境状况，并获取警示信息。

*温度感测器为选购配件，您可以单独使用ATEN电源分配器，然而，如果您想获取ATEN解决方案中更完整的数据中心能源管理功能，您必须将环境感测器安装至架构中。

特性

- 量测区间: 0 – 40°C (温度) 30 – 80% RH (湿度)
- 量测准确度: +/- 1°C (温度); +/- 3 % RH (湿度)
- 外型轻巧，内建3m线缆
- 高敏感度
- 容易使用

规格

接口	RJ-11 公头
测量	
范围	温度：0 - 40°C 湿度：相对湿度 30- 80%
准确度	温度：+/- 1°C 湿度：相对湿度 +/- 3 %
供电电压	5 VDC (最高)
电流需求	5mA(最高) ; 2mA(平均)
环境	
操作温度	0 - 55°C
储存温度	-20 - 70°C
湿度	相对湿度 < 95%
机体属性	
外壳	塑料
重量	0.06 kg
线缆长度	3 m

拓朴图

