

---

## 2L-7D02DP

2米 DisplayPort rev.1.4连接线



ATEN 的 DisplayPort 连接线能提供高分辨率的连线与先进的辅助通道，确保传输品质与影像清晰度，并可支持长距离的连线。ATEN 推出 2 到 5 米三款长度的 DisplayPort 连接线，皆支持高达4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) 分辨率。



### 特性

支持高达 4K UHD (3840 x 2160 @ 60 Hz) 分辨率的清晰画面

28 AWG 铜线结构适合高分辨率影像连线

长度范围从 2 米至 5 米

符合 RoHS 标准

适合用于 ATEN DisplayPort 解决方案

规格

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 视频分辨率   | 高达 3840 x 2160 @ 60Hz |
| 机体属性    |                       |
| 线缆长度    | 2m                    |
| 线缆颜色    | 黑                     |
| 连接线外部尺寸 | 6.8+-0.2mm            |
| 导线规     | 28AWG                 |
| 导线材料    | 镀锡铜                   |
| 接头电镀    | 镍                     |
| 接头类型    | Displayport 公头对公头     |
| 连接线屏蔽类型 | 铝镁合金                  |
| 连接线护套类型 | PVC                   |
| 环境      |                       |
| 操作温度    | 80℃                   |
| 率       | UL VW-1 (燃烧率), CSA    |