

---

## 2L-7D03DD

3米DVI双通道(Dual-link)连接线



ATEN 双通道(Dual-link) 连接线适用于高分辨 率数字显示器，可通过先进的镀锡铜架构提供优 异的WQXGA 视频传输，确保传输质量与影像清 晰度，并支持长距离联机。ATEN 推出长度3 至 10 米的DVI 连接线，且分辨率可支持高达2560 x1600 @ 60 Hz。

### 特性

- 高效能DVI 双通道(Dual-link) 连接线
- 支持高达2560 x 1600 @ 60 Hz 的DVI 双通道(Dual-link) 信号
- 长度范围从3m 至10m
- 符合RoHS 标准
- 适合用于ATEN DVI 双通道(Dual-link) 解决方案

规格

|         |                        |
|---------|------------------------|
| 视频分辨率   | 高达 2560 x 1600 @ 60 Hz |
| 机体属性    |                        |
| 线缆长度    | 3 m                    |
| 颜色      | 黑色                     |
| 连接线外部尺寸 | 8.6 + - 0.2 mm         |
| 导线规     | 28 AWG                 |
| 导线材料    | 镀锡铜                    |
| 接头电镀    | 镍                      |
| 接头类型    | DVI-D (24 针) 公头至公头     |
| 连接线屏蔽类型 | 铝制                     |
| 连接线护套类型 | PVC                    |
| 环境      |                        |
| 操作温度    | 80° C                  |
| 率       | UL VW-1 ( 燃烧率 )、CSA    |