

2L-7D02H21

1.8m 超高速HDMI线材



2L-7D02H21符合最新HDMI规范，支持高达8K@60 Hz和4K@120 Hz的分辨率和画面更新率，提供身临其境的视频体验，流畅地呈现所有快速动作细节。本线材48 G的高传输速度能够无压缩地传输高带宽数据，同时支持动态HDR。此外，亦支持3D、VRR、ALLM、以太网网络、eARC、32个音频通道和1536 KHz取样率。

优异的抗电磁干扰(EMI)表现有助于减少无线设备带来的干扰。此外，本线材采用高质量镀锡铜线，确保稳定的连接与绝佳的信号传输。2L-7D02H21适用于最新型的游戏控制器以及市面上兼容于HDMI规格的设备，满足快速成长的8K HDMI内容趋势需求。



特性

- 支持高达8K@60 Hz和4K@120 Hz
- 高达48 Gbps的高传输速度，无压缩传输高带宽数据
- 支持动态HDR、3D、VRR、ALLM、以太网网络、eARC、32个音频通道和1536 KHz取样率
- 优异的抗电磁干扰(EMI)减少无线设备带来的干扰
- 耐用的设计并采用高质量镀锡铜线
- 适用于最新型的游戏控制器以及市面上兼容于HDMI规格的设备

规格

最大视频分辨率	7680x4320@60Hz (4:4:4)
机体属性	
线缆长度	1.8M
线缆颜色	黑
连接线外部尺寸	6.3 ± 0.15mm
导线规	30AWG
导线材料	镀锡铜
接头电镀	G/F
接头类型	HDMI (19针脚) 公头转公头
连接线屏蔽类型	铝箔
连接线护套类型	PVC
环境	
操作温度	80°C
率	UL VW-1 (燃烧率)

